Batterien & Akkus - CP Batteries



Knopfzellen IEC-Abmessung Bezeichnung (Ø x Höhe) Kapazität Menge Silberoxid (Spannung: 1,55 Volt) SR60 6,8 x 2,15 18 mAh 1 Stck BAT 364 AGC BAT 377 AGO SR66 6,8 x 2,6 25 mAh 1 Stck BAT 392 AGO SR41 7,9 x 3,6 42 mAh 1 Stck BAT 395 AGO SR57 9,5 x 2,7 55 mAh 1 Stck BAT 389 AGO SR54 11,6 x 3,05 70 mAh 1 Stck BAT 357 AGO SR44 165 mAh 1 Stck 11,6 x 5,4 Alkaline (Spannung: 1,5 Volt) **BAT 189 AL** LR54 11,6 x 3,05 44 mAh 1 Stck **BAT 186 AL** LR43 70 mAh 11,6 x 4,2 1 Stck BAT A76 AL LR44 11,6 x 5,4 110 mAh 1 Stck BAT A76 AL-5 LR44 110 mAh 5er Pack 11,6 x 5,4 LR9 BAT 625A AL 15,6 x 5,95 190 mAh 1 Stck Lithium (Spannung: 3 Volt) CR1220 35 mAh BAT CR1220 LI 12,5 x 2,0 1 Stck BAT CR1616 LI CR1616 16,0 x 1,6 42 mAh 1 Stck BAT CR2016 LI CR2016 20,0 x 1,6 72 mAh 1 Stck BAT CR2016 LI-5 20,0 x 1,6 CR2016 72 mAh 5er Pack BAT CR2025 LI CR2025 160 mAh 1 Stck $20,0 \times 2,5$ BAT CR2025 LI-5 CR2025 $20,0 \times 2,5$ 160 mAh 5er Pack BAT CR2032 LI CR2032 20,0 x 3,2 220 mAh 1 Stck BAT CR2032 LI-5 CR2032 20,0 x 3,2 220 mAh 5er Pack 270 mAh BAT CR2430 LI 24,5 x 3,0 CR2430 1 Stck













Тур	Bezeichnung	Anschluss
BAT LADER 1 USB*	Schnellladegerät für 1 bis 4 NiMH Akkus (AAA / AA)	USB
BAT LADER 2 USB	Tischladegerät für 2 oder 4 NiMH (AAA / AA / C / D / 9V)	USB

^{*} inkl. 4 Stück Mignon NiMH Akkus (AA)





Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C