




Schlauchspritzen für Gartenschlauch-Schnellkupplung

40 mm

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 0 - 25 bar
Medien: Wasser, Laugen, Öl

| Typ | Größe | Düse Ø | DN | Länge L ca. | Ersatzdichtungen (NBR) |
|------------|-------|--------|----|----------------|---------------------------|
| GSK SPR 12 | 1/2" | 5,3 | 9 | 84 | GKOR |
| GSK SPR 34 | 3/4" | 6,4 | 14 | 95 | GKOR |
| GSK SPR 10 | 1" | 7,0 | 20 | 112 | GKOR |



Schlauchspritzen mit Schlauchanschluss

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 0 - 25 bar
Medien: Wasser, Laugen, Öl

| Typ | Größe | Düse Ø | DN | Schlauch Ø innen | Länge L ca. |
|------------|-------|--------|----|---------------------|----------------|
| GSK SPR 13 | 1/2" | 5,3 | 9 | 13 (1/2") | 90 |
| GSK SPR 19 | 3/4" | 6,4 | 16 | 19 (3/4") | 110 |
| GSK SPR 25 | 1" | 7,2 | 21 | 25 (1") | 135 |



GARDENA-Spritzpistolen & GARDENA-Waschbürsten



| Typ | Ausführung |
|-----------------|---|
| GARDENA | |
| WS SPR K | Reinigungsspritze, Vollstrahl oder Sprühnebel einstellbar. Stufenlose Mengenregulierung, Impulshandgriff mit Dauerarretierung |
| WS SPR MULTI K | Multifunktions-Gießbrause mit 3 Wasserstrahlformen (Vollstrahl - Perlstrahl - Brausen), stufenlose Mengenregulierung für dosierte Bewässerung, Impulshandgriff mit Dauerarretierung |
| WS SPR CLASSIC | Klassische Wasserspritze. Stufenlose Regulierung vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel |
| WS SPR WASCH | Klassische Kompaktwaschbürste mit Regulier- und Absperrventil, Borsten: PET/PP - soft |
| WS SPR WASCH EL | Kompaktwaschbürste, elastischer Bürstenkörper mit Regulier- und Absperrventil, Borsten: PVC - soft |
| WS SPR WASCH SR | Handschrubber mit Regulier- und Absperrventil, Borsten: PP - hart |



Typ WS SPR K



Typ WS SPR MULTI K



Typ WS SPR CLASSIC

Typ WS SPR WASCH

Typ WS SPR WASCH EL

Typ WS SPR WASCH SR

GARDENA-Wassermengenzähler & Durchflussmesser

PN 12



Anwendung: Der Wassermengenzähler ist ideal zur Kontrolle des Wasserverbrauchs. Das Gerät misst die durchgeflossene Wassermenge. Vier Funktionen, einfach über Taste wählbar: Wasserverbrauch pro Tag, pro Saison, pro Gießvorgang und aktueller Durchfluss (l/min.).

Temperaturbereich: +5°C bis max. +40°C, Umgebung: +5°C bis max. +60°C

Messtoleranz: ±5% (min. ±0,5 l)

Anschluss: GARDENA-Kupplungssystem

Einbaulage: beliebig

Strömungsrichtung: in beliebige Richtung

Spannungsversorgung: 3V Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten)

Medien: Wasser

- ✓ **Vorteile:**
- drehbares Display für einfaches Ablesen
 - werkzeugfreie Reinigung
 - günstiger Preis



| Typ | Messbereich |
|----------|---------------|
| DMG 30 K | 2 - 50 l/min. |



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.